



ЖИДКОСТИ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ МАСЛЯНЫЕ

VIKSOL MR-601M22 ТУ ВУ 100991292.007-2014

Описание

СОЖ «VIKSOL MR-601M22» представляет собой смесь высокоочищенного минерального масла, универсального пакета противоизносных присадок, серосодержащей и противотуманной присадок. Не содержит хлор.

Применение

СОЖ предназначена для использования в машиностроении в качестве технологической среды при обработке высоколегированных, нержавеющих сталей и алюминиевых сплавов на операциях глубокого сверления, нарезания резьбы, зубообработке, шлифовании. СОЖ не предназначена для обработки желтых металлов.

Может использоваться в качестве альтернативы СОЖ Shell Garia 601 M 22.

Применяется в состоянии поставки.

Физико-химические характеристики

Внешний вид, цвет	Маслянистая жидкость от светло-коричневого до коричневого цвета
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	17 — 27
Плотность при 20 °C, кг/м ³	820 — 910
Температура вспышки в открытом тигле °C, не ниже	180
Содержание серы %	0,5 — 1,5

Хранение

В закрытой таре в крытых складских помещениях при температуре от 0 °C до +30 °C.

Гарантийный срок хранения

12 месяцев от даты изготовления.

Виды упаковки

Бочка металлическая — 200 л, контейнер — 1000 л.