



VIKSOL MR-601M32 ТУ BY 100991292.007-2014

Описание

СОЖ «Viksol MR-601M32» представляет собой смесь высокоочищенного минерального масла, универсального пакета противоизносных присадок, серосодержащей и противотуманной присадок. Не содержит хлор.

Применение

СОЖ предназначена для использования в машиностроении в качестве технологической среды при обработке высоколегированных, нержавеющей сталей и алюминиевых сплавов на операциях глубокого сверления, нарезания резьбы, зубообработке. СОЖ не предназначена для обработки желтых металлов.

Может использоваться в качестве альтернативы СОЖ Shell Garia 601 M 32.

Применяется в состоянии поставки.

Физико-химические характеристики

Внешний вид, цвет	Маслянистая жидкость от светло-коричневого до коричневого цвета
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	27 — 37
Плотность при 20 °С, кг/м ³	820 — 940
Температура вспышки в открытом тигле °С, не ниже	200
Содержание серы %	0,7 — 1,5

Хранение

В закрытой таре в крытых складских помещениях при температуре от 0 °С до +30 °С.

Гарантийный срок хранения

12 месяцев от даты изготовления.

Виды упаковки

Бочка металлическая — 200 л, контейнер — 1000 л.